

# MACH 4S

**cab**  
*we identify more*



## Snadná obsluha, inovativní technologie, průmyslová funkčnost

Nová řada termotransfer tiskáren MACH 4S vychází z původního konceptu stolních tiskáren MACH, přináší ale vyšší uživatelský komfort a důmyslnější prvky zaměřené na současné IT technologie. Při její inovaci byl kladen důraz na snadné a intuitivní ovládání, spolehlivost, vysokou rychlost a přesnost tisku. Tiskový mechanismus i kryt jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a mají nejen promyšlený design, ale i celkovou funkčnost.

## ETIGRAF®

Komplexní služby pro čárový kód a etikety



# MACH 4S

## VHODNÉ POUŽITÍ

- ▶ Elektrotechnický průmysl
- ▶ Farmaceutický průmysl
- ▶ Logistika
- ▶ Telekomunikace
- ▶ Maloobchod
- ▶ Primární výroba



## > KOMPAKTNÍ, ÚSPORNÁ A FLEXIBILNÍ

Jedním z mnoha vylepšení je například barevný dotykový LCD displej o velikosti 4,3" s přehlednými informacemi o stavu tiskárny. Uživatelské rozhraní je zde stejně komfortní jako u chytrých telefonů s přímým přístupem k jednotlivým položkám v menu pomocí ikon. Menu tiskárny je k dispozici také v češtině.

Etikety a TTR pásy se vkládají zepředu. Tiskárna tedy potřebuje jen malý pracovní prostor. CAB MACH 4S nabízí všechny funkce průmyslových tiskáren s širokým rozsahem použití u mnoha aplikací. Špičková elektronika na základní desce obsahuje všechna potřebná standardní rozhraní a je připravena pro jakékoliv připojení.

Tiskárna CAB MACH 4S je standardně vyráběna ve třech provedeních. První základní verze B je vybavena odtrhávací hranou, druhý typ P je opatřen odlepovacím modulem a třetí typ C disponuje modulem automatického řezání. Vedení etiket je centrovane na střed tiskárny, což odstraňuje nutnost seřizovat tiskárnu na jednotlivé šířky etiket a urychluje tak celý tiskový proces.

Tiskárny MACH 4S lze používat i zcela samostatně – bez připojení k počítači. Přes USB rozhraní k nim může být připojena standardní PC klávesnice a data etiket pak načítána z paměťové karty vložené přímo v tiskárně. Dalším pomocným nástrojem může být připojení snímače čárového kódu, ten dokáže s tiskárnou také komunikovat a posílat do ní údaje pro tisk. Ovladače pro operační systémy jsou standardně dodávány pro prostředí Windows, Linux a Mac OS.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
Model	B - trhací hrana   P - odlepování   C - řezání		
Vedení materiálu	Centrovane		
Tisková hlava	4.3S		4S
Technologie tisku	Therm. Transfer, Direct Therm.		
Rozlišení [dpi]	203	300	300   600
Délka barvicí pásy	max. 360 m		
Ø barvicí pásy	max. 72 mm (vnější)		
Šíře barvicí pásy	25 - 114 mm		
Rychlost tisku [mm/s]	až 250		až 300   až 150
Max. šíře tisku [mm]	104	108,4	105,7
Ø role etiket (vnější)	max. 205 mm		
Ø role etiket (vnitřní)	38,1 - 76 mm		
Šíře etikety	5 - 116 mm		
Délka etikety	5 - 2000 mm		
Tloušťka etikety	0,03 - 0,60 mm		
Paměť	256 MB RAM, 50 MB IFFS, SD karta až 512 GB		
Senzor etiket	Reflexní, transmisní (posuvné od středu)		
Rozhraní	RS232, USB 2.0, LAN (10/100 Base), 2x USB Host, SD karta		
Rozměry (Š x V x H)	240 x 317 x 435 [mm]		
Hmotnost	6 kg (v základním provedení)		
Prov. teplota a vlhkost	5 až 40 °C, 10 až 85% nekondenzující RH		
Napájení	100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC		
Volitelné příslušenství	Tiskové válečky (pro úzké/tenké materiály), SD paměť. karta, USB flash disk, WLAN karta (Wifi), USB Bluetooth modul, propojovací kabel RS232C (9/9 pin, 3 m), exter. navijení etiket		

